

お米の自然な味を大切に すっきり仕上げます

マル[®]マス



操作方法
運転押ボタンスイッチにより起動
停止押ボタンスイッチにより停止



(NX-3DM型)

精米白度調整に無段階抵抗カム採用

TWIN TURBO FAN

マルマスター-NX-3DM型

低温粉づき精米の向上を図る 三相 2.2kwモーター内蔵 30kg入

実用的な精米性能を主眼に高性能化

- 美しいお米の仕上がりは直販米に自信がもてます。
- 強力な圧送・吸引ファンにより粉からも玄米からも吸引、除糠精米します。
- 特許 F_F フロートフィルター装置付
- シンプルで丈夫な構造はワンランク上の耐久性を実現。メンテナンスに工具不要

! NX-3BM型在庫なくなり次第、NX-3DM型に移行します。

(DX-1500ED2型)

378mm



TURBO FAN

マルマスター-DX-1500ED2型

低温粉づき精米 三相 1.5kwモーター内蔵 30kg入

- 搗精室(金網・ロール)の掃除は工具不要のセットリングボルト、手軽にできます。
- お米がなくなるとセンサーが感知して自動停止します。静電センサー採用。
- 特許 F_F 装置が粉ガラ・浮遊ワラ屑など微量な残留物をきれいに取り去ります。
- 新開発の耐久性抜群のスパイラルロール採用。
- 粉ガラ・米糠をサイクロンを通じ機外へ衛生的に処理します。逆転安全機構。専用糠袋付。

! DX-1500ED型在庫なくなり次第、DX-1500ED2型に移行します。

ここがちがう
らくらくメンテナンス
(工具不要のリングボルト)



661mm

(DXH-1500ED型)

TURBO FAN

マルマスター-DXH-1500ED型

- DXH-1500ED型は30kg入米袋がそのまま受けられます。

! DXH-1500EB型在庫なくなり次第、DXH-1500ED型に移行します。

3分搗きから⇄精白まで

仕様

機種名	タンク容量 (kg)	毎時能力 (kg)		重量 (kg)	大きさ (cm) 巾×長さ×高さ	
マルマスター NX-3DM型	玄米 30 粉 25	玄米	粉	74	本機のみ	55.7×59.5×85.4
		160~180	110~120		サイクロンセット	75.8×59.5×99.7
マルマスター DX-1500ED2型	玄米 30 粉 20	玄米	粉	58	本機のみ	44×54×83
		100~120	60~80		サイクロンセット	77×54×92
マルマスター DXH-1500ED型	玄米 30 粉 20	玄米	粉	52 70	本機のみ	47×53.7×119.7
		100~120	60~80		サイクロンセット	77×54×123.7

○このカタログの仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。