

糠切れ、すっきり お米の自然な味を大切に

マルマスター-DX-1500EA 30型

(三相1.5kWモートル内蔵 30kg入)

DX-1500EA 60型

(三相1.5kWモートル内蔵 60kg入)

高速風冷ターボファンが
すっきり、きれいに仕上げます。

低温粳つき精米

ここがちがう らくらくメンテナンス

- 搗精室(金網・ロール)の掃除は工具不要のセットリングボルト、手軽にできます。
- お米がなくなるとセンサーが感知して自動停止します。静電センサー採用。
- 特許FF装置が粉ガラ・浮遊ワラ屑など微量な残留物をきれいに取り去ります。
- 新開発の耐久性抜群のスパイラルロール採用。
- 粉ガラ・米糠をサイクロンを通じ機外へ衛生的に処理します。逆転安全機構。専用糠袋付。



背が低く、ワイドで使い易い
高さ83cmタイプ

マルマスター-DX-550EA型

(単相100V550Wモートル内蔵 30kg入)

このクラスで最も低い張込みタンクを使用
タンクサイズは広く大きく3~5馬力クラスを採用

仕様

機種名	タンク容量(kg)	毎時能力(kg)	重量(kg)	大きさ(cm) 巾×長さ×高さ
マルマスター DX-1500EA30型	玄米 30 粳 20	玄米 100~120 粳 60~80	58	本機のみ 44×54×83
				サイクロンセット 77×54×92
マルマスター DX-1500EA60型	60	40	100~120 60~80	60
				本機のみ 44×54×100
サイクロンセット	30	20	25~35 35~45	52
				本機のみ 44×54×83
サイクロンセット	77×54×92			

このカタログの仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

高度な精米技術が美しくつやよく
すっきり低温精米します

マルマス



(NX-3A型)



コンパクトに
モートルセット

・工具不要のリングボルト

TURBO FAN

マルマスター-NX-3A型

ここがちがうらくらくメンテナンス

- 搗精室(金網・ロール)の掃除は工具不要のセットリングボルト、手軽にできます。糠シュートも分解でき簡単です。
- 強力な高速吸引ターボファンが付着糠を取り、クリスタル米につやよく仕上げます。
- 新開発のスパイラルロールは粳からも玄米からも低温搗精し歩留り、光沢、いずれも、みごとに仕上げます。
- 粳ガラ・米糠をサイクロンを通じ機外へ衛生的に処理します。逆転安全装置付・専用糠袋付・本体フタ付・運転台、安全カバー、キャスター標準装備・モートル別売



(NX-5A型)



吸引・圧送Wファン

TURBO FAN

マルマスター-NX-5A型

ここがちがうらくらくメンテナンス

- 搗精室(金網・ロール)の掃除は工具不要のセットリングボルト、手軽にできます。糠シュートも分解でき簡単です。
- 特許FF装置は粳ガラ、浮遊糠、ワラ屑など微量な残留物を全て取り去ります。
- 強力な高速吸引圧送ターボファンが付着糠を取り、クリスタル米につやよく仕上げます。
- 新開発のスパイラルロールは粳からも玄米からも低温搗精し歩留り、光沢、いずれも、みごとに仕上げます。
- 粳ガラ・米糠をサイクロンを通じ機外へ衛生的に処理します。逆転安全装置付・運転台、安全カバー、キャスター標準装備・専用糠袋付・本体フタ付・モートル別売



(CX-30KA型)



TURBO FAN

お手持ちのモートルがコンパクトにセットできます。

マルマスター-CX-30KA型

(30kg入 0.75~1.5kW用・手持ちモートルセット型)

ここがちがうらくらくメンテナンス

- 搗精室(金網・ロール)の掃除は工具不要のセットリングボルト、手軽にできます。糠シュートも分解でき簡単です。
- 強力な高速吸引ターボファンが付着糠を取り、クリスタル米につやよく仕上げます。
- 新開発のスパイラルロールは粳からも玄米からも低温搗精し歩留り、光沢、いずれも、みごとに仕上げます。
- 粳ガラ・米糠をサイクロンを通じ機外へ衛生的に処理します。逆転安全装置付・専用糠袋付・運転台標準装備・モートル別売

グルメ時代の粳精米(特許)お米が美しく流れるFF装置

仕様

機種名	タンク容量	所要動力(kw)	毎時能力(kg)	重量(kg)	大きさ(cm)巾×長さ×高さ	
マルマスター-NX-3A型 (吸引ターボ) 主ブリー210φ×B×2	60kg	1.5~1.9	120~140	本機45.5 運転台7.5	本機のみ	75×63×92
		1.9~2.2	150~180		サイクロンセット	75×84×102
		2.2~3.7	180~240			
マルマスター-NX-5A型 (吸引・圧送ターボ) 主ブリー210φ×B×2	60kg	1.5~1.9	120~140	本機46 運転台7.5	本機のみ	75×63×92
		1.9~2.2	150~180		サイクロンセット	75×84×102
		2.2~3.7	180~240			
マルマスター-CX-30KA型 (主ブリー165φ) (主ブリーV・B専用)FF装置付 運転台、安全カバー付	30kg	0.75	50~60	44	本機のみ	53×72×86
		1	70~80		サイクロンセット	79×72×105
		1.5	100~120			

○このカタログの仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

マルマス機械株式会社

本社・工場 富山県中新川郡上市町若杉52 TEL076-472-2233(代) FAX076-473-9100
新潟工場 新潟県高田市中通52-12-3 TEL0256-68-2411~2 FAX0256-61-1100
札幌出張所 札幌市北区後通2条5-16-17 TEL011-771-5357 FAX011-771-5359
関東出張所 埼玉県羽生市上新郷0137-21 TEL・FAX0485-61-1566
広島出張所 広島市西区橋本町1-5-12 TEL・FAX082-294-8441
熊本出張所 熊本県下基郡高倉町大字134-1 TEL・FAX096-320-4973
福岡出張所 福岡市東区和白1丁目7番3号 TEL・FAX092-608-3293
(ホームページ) <http://www.marumasu.co.jp> (e-mail) mill_star@marumasu.co.jp

技術と信用を誇る特約店