

清潔でツヤのある仕上がり

マルマス

マルマス精米機

精米力を支える確かな技術



好評 乾式無洗米造りの一番機に

お好みの分搗きをダイヤル操作で仕上げます。カンタン!!

## マルマスター NXP-33ED型

! NXP-33EB型在庫なくなり次第、(2.2kwモートル内蔵)  
NXP-33ED型に移行いたします。

## NXP-55ED型

! NXP-55EB型在庫なくなり次第、(3.7kwモートル内蔵)  
NXP-55ED型に移行いたします。



**TURBO FAN**  
圧送・吸引

### コイン精米機NXP-C1D型

- ◇安くて使い易いコイン精米
  - ◇グループでの共同作業に最適です。
- NXP-C1D型用張込台 オプション

■コインタイマー仕様

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| コイン精米能力 | 100円10kg~30kg<br>(能力可変タイマー付) |
| コイン精米時間 | 10kg 2分30秒~3分                |
| コイン投入枚数 | 最大180枚入コイン箱付                 |
| 精米機動力   | 三相3.7kw                      |
| 石抜機動力   | 三相0.1kw                      |
| 張込機動力   | 三相0.1kw                      |



コインボックス



2分搗きから◀精白米まで

### 無洗米造りの精米装置

- 1番機 石抜精米機 NXP-55ED型
- 無洗米仕上げ機 MRT-3ED型
- 小米取り機 V-2型  
高さ調節台(オプション)

◎このカタログの仕様及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。

常に清潔な精米を維持するためにこのクラス初めて新鮮な外気吸引口を設置しました。搗精室・吸引シュートの分解掃除も工具を必要としません。一步前を進みます。

# 新技術 清潔精米・無段階抵抗カム採用


## 低温精米で水分の発散をおさえお米の旨さをのがしません。



本機・石抜機・メンテ  
しやすく開放できます。



NXP-33EB・ED / 55EB・ED型兼用オプション



### 1 精米機に石抜機内蔵、コンパクトな設計

・玄米・籾から小石やボルトを選別します。

### 2 常に清潔な精米を維持するために…

- ・搗精室の掃除は工具不要・手軽にできます。
- ・精米中の圧送吸引ファンへの新鮮な外気取り入れ吸引口を設けました。
- ・糠シュートの分割により掃除がカンタン。

### 3 底入れ上出し精米機

- ・張込み易い低ホッパー白米の排出口はより高く米袋へ直接受入出来ます。
- ・玄米張込みタンク30kg入、精米タンク30kg入計60kg入ります。

### 4 精白調整米(半搗米)が戻ります 特許

- ・精米初期の半搗調整米を戻し万石で機内へワンタッチで戻せます。

### 5 お米を美しく仕上げるFF装置

- ・特許FFフロートフィルター装置は特に籾搗される場合に威力を発揮し、籾ガラ、浮遊糠、ワラ屑など微量な残留物を全て取り去ります。
- ・自動停止、安全カバー、キャスター標準装備 専用糠袋白度調節用抵抗メーター付


### 6 無洗米造りの精米装置の一番機に

特許・搗き込みしても碎米の発生しにくい糠戻し精米構造

- ・1番機マルマスターNXP-55ED
- ・2番機MRT-3ED 小米取機V-2型と連座設置

マルマス仕上げの無洗米は

- ・米糠の臭がありません。・おいしいご飯に仕上がります。
- ・特別な炊飯モードは不要です。(いつもどおりで結構です。)



◆掃除は工具不要



◆外気取り入れ吸引口



◆戻し万石 ワンタッチで戻せます。



小米取機V-2型

◆小米取機V-2型をセットしてご使用になればうまさ倍増です。(オプション)



#### ■仕様

|                | NXP-33ED型                              | NXP-55ED型                       |
|----------------|--|---------------------------------|
| 毎時能力           | 玄米160~180kg/H                          | 玄米240~270kg/H                   |
| タンク容量          | 張込タンク：玄米30kg籾25kg<br>精米タンク：玄米30kg籾25kg |                                 |
| 内蔵主モーター        | 2.2kw                                  | 3.7kw                           |
| 昇降スクルーコンベアモートル | 0.1kw (三相200V)                         | 0.1kw (三相200V)                  |
| 石抜機モートル        | 0.1kw (三相200V)                         | 0.1kw (三相200V)                  |
| 安全装置           | 過負荷保護ブレーカー(手動復帰型)                      |                                 |
| 大きさ            | 幅840mm×奥行640mm×高さ1380mm                |                                 |
| 白米排出高さ         | 771mm                                  |                                 |
| 籾・玄米張込タンク高さ    | 780mm                                  |                                 |
| 重量(本機)         | 193kg                                  | 207kg                           |
| 除糠装置           | 圧送ターボファン<br>広厚吸引ターボファン<br>FF装置付        | 圧送ターボファン<br>広厚吸引ターボファン<br>FF装置付 |
| 自動停止装置         | 自動及び手動切替型                              |                                 |

※籾搗専用にご使用される場合は籾搗用ファンケースに交換下さい。(別売)

## マルマス機械株式会社

本社・工場 富山県中新川郡上市町若杉2 TEL076-472-2233(代) FAX076-473-9100  
新潟工場 新潟県燕市小池5212-3 TEL0256-66-2411 FAX0256-61-1100  
札幌出張所 札幌市北区篠路2条5-16-17 TEL011-771-5357 FAX011-771-5359  
関東出張所 埼玉県羽生市上新郷6137-21 TEL・FAX0485-61-1566  
広島出張所 広島市安佐南区西原2丁目24-26 TEL・FAX082-573-7857  
福岡出張所 福岡市東区和白丘1丁目7-3 TEL・FAX092-606-3293  
熊本出張所 熊本県南区富合町廻江846-1 TEL・FAX096-320-4973  
(ホームページ) <http://www.marumasu.co.jp> (e-mail) [mill\\_star@marumasu.co.jp](mailto:mill_star@marumasu.co.jp)

#### 技術と信用を誇る特約店