



さらに選別性能向上

小型石抜機

# ストーンピッカー-MINI-150A型

- 玄米・粳・そばに混入した小石・ボルト等きれいに除去します。
- 精米機にカンタンセットできます。
- 石抜きしてから精米しましょう。



●小型循環式精米機セット例



●一回搗精米機セット例



- オプション適応機種  
ぎんれい  
マルマスター  
DX-550ED型  
DX-1500EB型  
デイスターM-300A型  
マルマスターCX-30KB型  
粳すり精米機HR-1型  
スーパーMM-1500B型  
CCV-1型、しろがねSLA型  
AC-450ND-1型  
AC-450ND-2型



仕様

能率 (開度約mm)	
玄米/150kg/h(11)	
白米/100kg/h(9)	
粳/120kg/h(17)	
そば/100kg/h(11)	

項目	機種	ストーンピッカー-MINI-150A
毎時能力		玄米(最大)150kg/h以下
外形寸法		幅245×奥行308×高さ547mm
タンク容量		玄米3kg・米排出高さ311mm
石/残米排出高さ		282mm
本機重量		17.5kg・モーター単相100V100W

●オプション/石抜機MINI-150A型用 石抜精米セット台

●オプション/5kg入り増しタンク(別売)

## 小米を取って食味を生かす

### 小米取機 V-2型



小米取用交換網が手軽にカンタン交換出来ます。

**連結連続使用タイプ**

(発注時に網目をご指示下さい)



●オプション  
V-2増ホッパー  
(飛び跳防止)



◀粳すり精米機に連続使用

V-2型仕様

型式	小米取機 V-2型 連結連続使用タイプ
モーター	100/25W ギャードモーター(1/25)内蔵
大きさ/重量	幅180×奥行460×高さ400mm 7.5kg
能率	50Hz 300kg/h 60Hz 360kg/h(本機角度30°)
選別力	75% (本機角度30°) 網目(1.6・1.7・1.85mm)

◎このカタログの仕様及び外観は改良のため予告なく変更する事があります。

## お米の品質向上を図る

### 小米取機 CG-400型



CG-400型オプション  
CG-400セット台  
重量 4kg  
幅258×568×高さ537~815mm

白米排出高さ  
(台付)341~566mm  
(4段階)  
(台なし)215mm

(BXP-5型+CG-400+  
CG-400セット台)  
米排出方向 前方、右、左、  
変更できます。  
(ホッパー付)

#### 小米取機特長

- 1 選別スクリーンをブラシロールがお米を研米しながら送米しますので、白米に付着する微量な米糠も小米、未熟米と共に抜きとります。
  - 2 風を使用しない選別方式ですので、精白米が乾燥したり白米にひび割れが生じません。
  - 3 V-2型は小米・碎粒米の除去率は昇降角度により調節可能です。小米受箱標準装備
- オプション 小米取機V-2型用 高さ調節台、CG-400セット台

CG-400型仕様

型式	小米取機 CG-400型 連結連続使用タイプ
モーター	100V/40W ギャードモーター(1/36)内蔵
大きさ/重量	幅226×奥行557×高さ451mm 19kg
能率	50Hz 400kg/h 60Hz 480kg/h
選別力	75% 網目(1.6・1.7・1.85mm)