

新米の味をいつまでも、

籾保管 でおいしく**籾すり精米**

籾すり精米機 マイコン制御

HR-1型

(自動停止機能付)

単相250W・450Wモータ内蔵

先進装備

(玄米投入口)



仕様			
名称・型式	籾すり精米機 HR-1	本機重量	84kg
使用モーター	籾すり部(遠心脱ぶ方式)単相250W 精米部(一回搗)単相450W		
籾タンク	20kg	玄米タンク	16kg
糠箱容積	籾20kg 籾すり・精米分(玄米30kg分)		
籾すり能力	90~110kg/h	精米能力	30~35kg/h
籾すり・精米能力(籾20kgの場合)	籾すり・精米 単独切換運転 38分~45分 同時運転 30分~35分		
機体寸法	全長 679mm 全高 1151mm 全幅 648.8mm(サイクロン取付時 842.8mm)		
ブレーカー	20A(電力側の設備容量)		

◎このカタログの仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する事があります。

- 籾すり部の選別装置容積を従来機より30%up! 脱ぶ性能の向上を図るため大きくなりました。
- 摩耗しやすい配管の曲がり部は全ヶ所鋼板製です。
- 高性能な脱ぶファンにより渦流選別 脱ぶ率90%~99% シイナ・未熟米・玄米取出しシュートを標準装備しました。
- 籾すり・精米同時運転 籾ガラと米糠がきれいに分離します。(運転切換により単独運転もできます。)
- 業界初の強力エアープンプ搭載**の精米機を内蔵し、つやのある美しい白米に仕上げます。(低温精米)乾式無洗米に近い仕上がりです。
- 流下方式とし、詰まりをなくしメンテナンス性を向上いたしました。

籾すり精米機

マイコン制御
(自動停止機能付)

スーパーMM-1500D型

(三相1.5KW モータ内蔵)



- ◎精米白度調整に無段階抵抗カム採用
マイコン制御で籾すり・精米完了自動停止
お好みの分搗きをダイヤル操作で仕上げます。
- ◎脱ぶ率99%、シイナ・未熟米を選別します。
- ◎定評の強力吸引ターボファンで艶づき低温精米します。
籾ガラ用、米糠用のWサイクロン付
- ◎逆転安全装置、専用ヌカ袋付

仕様	
名称型式	籾すり精米機スーパーMM-1500D型
使用モーター	籾すり・精米部併用・遠心脱ぶ・一回搗 三相1.5KW
籾タンク	25kg(約2斗)
玄米タンク	20kg(約1.3斗)
操作性	マイコン制御自動停止
籾すり能力 kg/h	160~180kg(籾2斗8~10分)
精米 kg/h	80~100kg 吸引風冷ターボファン
籾すり・精米能力(籾2斗)	同時運転12~15分
機体寸法	全長580(サイクロン含む810m/m) 全幅560 全高895(選別機含む1,165m/m)

◎このカタログの仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する事があります。

オプション

いなごうじ しこう
**稲藁・枝梗取り装置が
装着できます。**



**MM型玄米用取出し
シュート**

(稲藁取り装置付の状態では玄米取出しシュートはセット出来ません。)

SE型兼用